

TUOTANTOPALVELUT

Terminen leikkaus

Polttoleikkaus

Materiaalit: Rakenne- ja kulutuksen kestävät teräkset
Leikkausala: 5000 x 18000 mm
Leikkausvahvuudet: 5–300 mm
Muotoviisteleikkaus: 45° / 100 mm

Plasmaleikkaus

Materiaalit: Rakenne- ja kulutuksen kestävät teräkset
Leikkausala: 3200 x 24000 mm
Leikkausvahvuudet: 3–40 mm
Muotoviisteleikkaus: 45° / 35 mm

Plasmaleikkaus

Materiaalit: RST/ HST
Leikkausala: 3000 x 7000 (9000) mm
Leikkausvahvuudet: 3–40 mm
Muotoviisteleikkaus: 45° / 35 mm

Laserleikkaus

Materiaalit: Rakenne- ja kulutuksen kestävät teräkset
Leikkausala: 3500 x 12500 mm
Leikkausvahvuudet: 1–20 mm
Muotoviisteleikkaus: 45° / 16 mm, max leveys 3000 mm

Laserleikkaus

Materiaalit: RST/ HST
Leikkausala: 2000 x 4000 mm
Leikkausvahvuudet: 1–12 mm

Vesisuihkuleikkaus

Materiaalit: RST/HST ja alumiinit
Leikkausala: 3000 x 6000 mm
Leikkausvahvuudet: 2–100 mm

Särmäys

Tehot: 320–650 tn
Materiaalit: Rakenne- ja jaloteräkset sekä alumiinit
Särmäyspituudet: (max) 3000/6000 mm

Poraus/koneistus

CNC-koneistuskeskus, pystykarainen
Pystyliike (Z) 762 mm
Pituusliike (X) 1450 mm
Poikkiliike (Y) 750 mm
Poraukset: $\varnothing = 10\text{--}50$ mm
Kierteet: M = 10–50
Ainevahvuudet: 10–100 mm
Mg-jalkaporaus isommille kappaleille

Sinkopuhdistus ja suojamaalaus

Puhdistusaste: Sa 2 1/2
Maalikalvon paksuus: 16 $\mu\text{m} \pm 5 \mu\text{m}$
Maali: KORRO SS
Leveys max. 2450 mm / max. 100 mm
Leveys max. 1500 mm / max. 500 mm

Sahaus

Teräkset

Suorakaide: 10 x 10–620 x 360 mm
Neliö: 10 x 10–500 x 500 mm
Pyöreä: $\varnothing = 10\text{--}530$ mm
Kulmasahaus: $\pm 60^\circ$

Ruostumattomat ja alumiinit

Neliö: 10 x 10–360 x 360 mm
Pyöreä: $\varnothing = 10\text{--}360$ mm
Kulmasahaus: $\pm 60^\circ$

Huonekaluputket

Suorakaide: 10 x 15–60 x 85 mm
Neliö: 12 x 12–70 x 70 mm
Pyöreä: $\varnothing 12\text{--}85$ mm
Katkaisupituus: 20–3000 mm
Päiden harjaus: 150–2700 mm

Nauha- ja arkkileikkaus

Nauhaleikkaus

Leikkausvahvuudet: 0,4–4,0 mm
Leveysalue: 26–1650 mm

Arkkileikkaus

Arkin leveys: 300–1500 mm
Arkin pituus: 500–6000 mm
Leikkausvahvuudet: 0,5–3,0 mm

Muut jatkojalostuspalvelut

Lisäjalostuspalvelut alihankintaverkostomme kautta. Lisätietoja teknisestä asiakaspalvelusta ja omalta vastuunmyyjältäsi.



BE GROUP

ONE STOP PARTNER IN STEEL AND ALUMINIUM BUSINESS.

